



CP-3003

MASKING TAPE USO GENERAL

Sensible a la presión adecuada el enmascarado de superficies.

Soporte	Papel crepado.
Adhesivo	Hule resina.
Espesor total	0.115 +/-10 % mm
Protector	N/A
Poder de retención (Holding Power) Método de prueba	15 hrs *****
Fuerza de adhesión (Peel Adhesión) Método de prueba	700 g/pulgada *****
Fuerza tensión (Tensile Strength) Método de prueba	30 +/- 10% N/cm *****
Resistencia a la temperatura largo plazo	55° C
Resistencia a la temperatura corto plazo	70° C

Recomendaciones de uso:

Producto diseñado para embalaje y fijación de productos pequeños, enmascarado de taller , hogar, escuela etc.

Sugerencia de aplicación:

Para mejor funcionamiento es importante tener el área de aplicación, seca ,libre de grasa, aceite y disolventes.

La temperatura más favorable para aplicación, esta en intervalos de 18°C a 35 °C; Si se pega en inferior a 10°C, la fuerza inicial de la unión será reducida y puede condicionar el comportamiento final del producto.

Tiempo de vida y almacenaje:

La vida óptima es de un año almacenado en un lugar fresco y seco dentro de sus cajas originales con temperatura entre 18°C - 25°C.

Humedad Relativa: 50-70%

Recomendable mantener alejado de los rayos solares y otras fuentes de calor.