



CP-3402

CINTA ADHESIVA DE ESPUMA ACRÍLICA

Cinta tiene un alto grado de adhesión y poder de sujeción de largo plazo.

Su pegado y tracción es mucho mejor que una cinta sensible a la presión convencional

Su resistencia a las altas temperaturas extremas y a los rayos UV ligeros, hacen de la cinta apropiada para uso de interiores y exteriores.

Soporte	Espuma acrílica transparente.
Adhesivo	Acrílico.
Espesor total	1.0 +/- 0.5 mm
Protector	PE color rojo
Densidad	780 kg/m ³
Fuerza de adhesión	≥ 22 N/25 mm
Elongación	≥ 800%
Resistencia a la temperatura largo plazo	80° C
Resistencia a la temperatura corto plazo	160° C

Recomendaciones de uso:

Es ideal para el remplazo de soldaduras, ribetes, adhesivo líquidos y otros sujetadores

Adecuado para el bandeado de gran variedad de sustratos incluyendo madera sellada, plástico, vidrio, acero inoxidable y galvanizado.

Sugerencia de aplicación:

Para mejor funcionamiento es importante tener el área de aplicación, seca, libre de grasa, aceite y disolventes.

La temperatura más favorable para aplicación, esta en intervalos de 21°C a 38°C.

Tiempo de vida y almacenaje:

La vida óptima es de 12 meses en su empaque cerrado y almacenado en un lugar fresco y seco a una temperatura promedio de 21°C.

Humedad Relativa: 50%.

Recomendable mantener alejado de los rayos solares y otras fuentes de calor.