



CP-3802

CINTA GAFFER PARA MONTAJE

Cinta Gaffer para montaje

Soporte	Tela de algodón.
Adhesivo	Hot melt.
Espesor total	210 +/- 10 mic.
Protector	*****
Poder de retención (Holding Power) Método de prueba	≥ 30 h *****
Fuerza de adhesión (Peel Adhesión) Método de prueba	≥ 8 N/25 mm *****
Fuerza tensión (Tensile Strength) Método de prueba	≥ 3 N/25 mm *****
Resistencia a la temperatura largo plazo	0°C - 60 °C
Resistencia a la temperatura corto plazo	*****

Recomendaciones de uso:

Cinta para el tendido seguro de cables y fijación de alfombras en escenarios, conciertos, ferias y exposiciones, estudios de fotografías y puestas en escena. Su color mate evita el brillo de flashes y luces.

Sugerencia de aplicación:

Para mejor funcionamiento es importante tener el área de aplicación, seca, libre de grasa, aceite y disolventes.

La temperatura más favorable para aplicación, esta en intervalos de 18 a 35 °C; Si se pega en inferior a 10°C, la fuerza inicial de la unión será reducida y puede condicionar el comportamiento final del producto.

Tiempo de vida y almacenaje:

La vida óptima es de 6 meses en su empaque cerrado y almacenado en un lugar fresco y seco con temperatura: 10-50% °C.

Humedad Relativa: 50-70%

Recomendable mantener alejado de los rayos solares y otras fuentes de calor.