



CP-4002

CINTA MARCAJE ALTO DESEMPEÑO

Diseñada para la delimitar e identificar áreas de precaución y alto tráfico de montacargas.

Soporte	PVC
Adhesivo	Acrílico modificado
Espesor total	0.51 mm
Protector	Papel siliconado (0.07 mm)
Poder de retención (Holding Power) Método de prueba	***** *****
Fuerza de adhesión (Peel Adhesión) * Acero Método de prueba	13 N/cm *****
Fuerza tensión (Tensile Strength) Método de prueba	80 N/cm *****
Resistencia a la temperatura largo plazo	60°C
Resistencia a la temperatura corto plazo	70°C
Resistencia al envejecimiento (UV)	Muy bueno
Resistencia a la humedad	Muy bueno
Resistencia a los químicos	Bueno
Resistencia a los plastificantes	Bueno
Resistencia al cortante(cizalladura) a 23°C	Muy bueno
Resistencia al cortante(cizalladura) a 40°C	Bueno

Recomendaciones de uso:

Diseñada para la delimitar e identificar áreas de precaución, y alto tráfico de montacargas

Sugerencia de aplicación:

Para mejor funcionamiento es importante tener el área de aplicación, seca ,libre de grasa, aceite y disolventes.

Tiempo de vida y almacenaje:

La vida óptima es de 12 meses en su empaque cerrado y almacenado en un lugar fresco y seco con temperatura: 10°C a 30% °C.

Recomendable mantener alejado de los rayos solares y otras fuentes de calor.