



CP-6001

CINTA ESPUMA PVC NEGRO UNA CARA

Cinta para sellar y evitar vibraciones, su celda cerrada con adhesivo sensible a la presión en uno de sus lados, es ideal para múltiples aplicaciones como sellado de luz, polvo, aire y humedad. Es resistente al rasgado, oxidación, flexible y amortigua los golpes.

Soporte	Espuma PVC
Adhesivo	Acrílico.
Espesor total	4 mm
Protector	Papel Siliconado
Poder de retención (Holding Power) Método de prueba	***** *****
Fuerza de rasgado Método de prueba	21.00 lb/in ASTM D-3574
Fuerza tensión (Tensile Strength) Método de prueba	42.00 lb/in ² ASTM D-3574
Resistencia a la temperatura largo plazo	N/A
Resistencia a la temperatura corto plazo	N/A

Recomendaciones de uso:

Ideal para el sellado de cristales en puertas, ventanas, aire acondicionado, evita el paso de agua y aire en cajuelas, quema cocos, puertas de automóviles, autobuses y para industria carrocería (Sellado de laminas) y sellado de tableros electrónicos y eléctricos.

Sugerencia de aplicación:

Para mejor funcionamiento es importante tener el área de aplicación, seca, libre de grasa, aceite y disolventes.

La temperatura más favorable para aplicación, esta en intervalos de 18 a 35 °C; Si se pega en inferior a 10°C, la fuerza inicial de la unión será reducida y puede condicionar el comportamiento final del producto.

Tiempo de vida y almacenaje:

La vida óptima es de un año almacenado en un lugar fresco y seco dentro de sus cajas originales con temperatura entre 4-26% °C.

Humedad Relativa: 50-70%

Recomendable mantener alejado de los rayos solares y otras fuentes de calor.